

SECHE-LINGE PT 5145C



Informations logistiques

Code EAN : 4002515639818
Code SAP : 10244060
Dim. d'encastrement (HxLxP) : 820x595x710 mm
Dim. brutes (HxLxP) : 940x660x770 mm
Poids brut : 63.5 kg / Poids net : 58.0 kg
Gerbabilité : 3
Dim. palette (HxLxP) : x80x120 cm
Colis par couche : 1
Couches par palette : 1
Lieu de fabrication : EU
Alimentation électrique : 400 V

Tarif de base HT : 2225.00 €
Prix max conseillé TTC : 2670.00 € + 0 € d'éco-part. soit 2670 €
Disponible

Caractéristiques



Sèche-linge à condensation à usage intensif

Jusqu'à 5 cycles par jour, soit 32,5kg de linge séché par jour

Bandeau blanc incliné à 23°

Façade, parois latérales en émail blanc et couvercle coloris blanc

Ecran LCD et commande monobouton retroéclairée

Tambour Aérogliss breveté (130 litres)

Contrôle de capacité automatique 1 à 6,5kg

7 programmes standards dont Défroissage

11 programmes spéciaux dont Jeans, Chemises...

4 paliers de séchage

Système de séchage breveté Perfect Dry

Départ différé 0h30 à 24h, Affichage du temps restant

Option Délicat, Fonction Infofroissable

Eclairage du tambour

Messages Nettoyer Filtres, Circuit d'air et Condenseur thermique

Kit de vidange de l'eau condensée

Branchement triphasé (2 N AC 400 V 50 Hz), commutable monophasé (1 N AC 230 V 50 Hz)

Niveau sonore: 70 dB(A)

Consommation par cycle: 4,02 kWh

Consommation par an: 486 kWh

Accessoires en option :

- Monnayeur C4060, C4065 ou C4070
- Socle surélevateur UO 5005 ou UG 5005
- Kit de superposition WTV 5061

Les avantages Miele



Un rendement exceptionnel: 32,5 kg de linge séché par jour, soit environ 5 cycles ultra rapides (41 min), grâce au raccordement triphasé



Une robustesse à toute épreuve: une machine conçue pour 20 ans d'utilisation grâce à des matériaux de qualité (carrosserie émaillée...)



Une solution idéale et économe pour les artisans, commerçants, petites collectivités ou les familles nombreuses